

235691

GWOŹDZIE, TEKSY I WYROBY POCHODNE	NORMA BRANŻOWA	BN-70
	Gwoździe szewskie Gwoździe do podszew	5028-02
		Grupa katalogowa IV 35

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są gwoździe do podszew, przeznaczone do przymocowywania podszew.

2. Normy związane

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

PN-65/H-84028 Stal węglowa do wyrobu walcówki na drut. Gatunki

PN-67/M-80026 Druty okrągłe, ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

PN-67/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania

3. Symbol: Gw 04.03.03 wg PN-67/M-81000.


4. Przykład oznaczenia gwoźdźcia do podszew z drutu stalowego, gołego, o średnicy trzpienia  $d = 2,0$  mm i długości  $l = 8$  mm ze stali w gatunku St2 wg PN-61/H-84020:

Gw 04.03.03 2,0x8 St2 BN-70/5028-02

5. Wymiary - wg rysunku i tablicy.

6. Materiał. Drut okrągły goły, szary (ga), półtwardy (Ow) wg PN-67/M-80026, wykonany ze stali niskowęglowej wg PN-61/H-84020 lub w gatunku DT06 wg PN-65/H-84028.

Wymiary



5028-02

Wielkość gwoźdźcia	Średnica trzpienia	Długość	Średnica główki	Orientacyjna wysokość	Orientacyjna masa (waga) 1000 sztuk
$d \times l$	$d$	$l$	$D$	$h$	kg
mm					
2,0x8	2,0	8	4,0	2,0	0,24
2,0x10	2,2	10	4,0	2,2	0,38

7. Wykonanie. Gwoździe gołe czyszczone przez bębnowanie.

8. Pozostałe wymagania i badania - wg PN-67/M-81000.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-70/5028-02

Dotychczasowa PN/M-81014 zostaje unieważniona z dniem 30 czerwca 1971 r.

Centralne Laboratorium Przemysłu Wyrobów Metalowych  
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 20 października 1970 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1971 r.  
(Mon. Pol. nr 44/1970 poz. 354)

17 **BN-70/5028-02 Gwoździe szwskie. Gwoździe do podszew**

IV 35

W tablicy, w kol. 1 wielkość  $2,0 \times 10$  zmienia się na:  $2,2 \times 10$ .

(Biuletyn PKNiM nr 8/72, poz. 110)

**zmiana 1**

**25.1.72 r.**



BG PW

**BN. 005190**



4000000343545