

GWOŹDZIE  
I TEKSYGwoździe tapicerskie  
Gwoździe pasowe i obciowe  
z drutuBN-70  
5028-30

Grupa katalogowa IV 35

**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są gwoździe tapicerskie pasowe i obciowe z drutu, przeznaczone do prac tapicerskich i rymarskich.

**2. Normy związane**

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

PN-65/H-84028 Stal węglowa do wyrobu walcówki na drut. Gatunki

PN-66/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

PN-67/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania

PN-69/O-79020 System wymiarowy opakowań środków transportu i składowania

**3. Odmiiany.** W zależności od rodzaju powierzchni i pokrycia rozróżnia się gwoździe:

gołe,


niebieszczone - n.

**4. Symbol:** Gw 02.01.01 wg PN-67/M-81000.

**5. Przykład oznaczenia gwoźdźdź tapicerskiego z drutu stalowego, gołego, o średnicy trzpienia  $d = 1,6$  mm i długości  $l = 16$  mm, wykonanego ze stali w gatunku St2 wg PN-61/M-84020.**

Gw 02.01.01 1,6 × 16 St2 BN-70/5028-20

**6. Wymiary** - wg rysunku i tablicy.



Wielkość gwoźdźdźa	Średnica trzpienia	Długość gwoźdźdźa	Średnica główki	Orientacyjna wysokość główki	Orientacyjna masa (waga) 1000 sztuk kg	
$d \times l$	$d$	$l$	$D$	$h$		
mm						
1,0 × 10	1,0	10	3,0	0,4	0,07	
1,2 × 16	1,2	16	3,0	0,4	0,10	
1,4 × 13	1,4	13	4,0	0,4	0,17	
1,6 × 9	1,6	9	4,8	0,6	0,17	
1,6 × 16	1,6	16	4,8	0,6	0,28	
1,8 × 18	1,8	$\pm 0,06$ 18	$\pm d$ 5,4	+1,0 -0,5	0,6	0,40
2,0 × 16	2,0	16	6,0	0,8	0,42	
2,0 × 20	2,0	20	6,0	0,8	0,53	
2,5 × 20	2,5	20	7,5	1,0	0,70	
2,5 × 25	2,5	25	7,5	1,0	1,13	
2,8 × 30	2,8	30	8,5	1,0	1,52	

Na żądanie odbiorcy, uzgodnione w zamówieniu, dopuszcza się pakowanie gwoździ w skrzynki lub pudełka o wymiarach wg PN-69/O-79020, wyłożone papierem.

**7. Materiał.** Drut stalowy goły, szary (ga), półtwardy (Ow) wg PN-67/M-80026, wykonany ze stali niskowęglowej wg PN-61/H-84020 lub w gatunku DT06 wg PN-65/H-84028.

**8. Wykonanie.** Gwoździe gołe czyszczone przez bębnowanie.

**9. Pozostałe wymagania i badania** - wg PN-67/M-81000.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-70/5028-30


Dotychczasowa PN-56/M-81012 zostaje unieważniona z dniem 30 czerwca 1971 r.

Centralne Laboratorium Przemysłu Wyrobów Metalowych  
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 20 października 1970 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1971 r.  
(Mon. Pol. nr 44/1970 poz. 354)

44 **BN-70/5028-30 Gwoździe tapicerskie. Gwoździe pasowe i obciowe z drutu**  
IV 35

**zmiana 1**  
25.1.72 r.

Na rysunku poprawia się oznaczenie wymiaru długości gwoździa



5028-30

(Biuletyn PKNiM nr 8/72, poz. 110)

BG PW

**BN. 005167**



4000000343522